



CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL

tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11

Internet: carrosseriecazaux.fr

e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

RENAULT

SOMMAIRE :

	<u>PTC</u>	<u>TYPE</u>	<u>TRAIN</u>	<u>PAGE</u>
TRAFIC	2.9 T	Plancher cabine	Roues simples	2
MASTER	3.5 T	Plancher cabine	Roues simples	3
	3.5 T	Châssis cabine	Roues simples	4
MASCOTT	3.5 T	Châssis cabine	Roues jumelées	5
	5 / 5.5 T	Châssis cabine	Roues jumelées	6
	6.5 T	Châssis cabine	Roues jumelées	7
MIDLUM B	7.5 T	Châssis cabine	Roues jumelées	8
	8.5 T	Châssis cabine	Roues jumelées	9
	9 T	Châssis cabine	Roues jumelées	10
	10 T	Châssis cabine	Roues jumelées	11
	12 T	Châssis cabine	Roues jumelées	12
MIDLUM C	12 T	Châssis cabine	Roues jumelées	13
	13 T	Châssis cabine	Roues jumelées	14
	14 T	Châssis cabine	Roues jumelées	15
	16 T	Châssis cabine	Roues jumelées	16
PREMIUM	19 T	Châssis cabine	Roues jumelées	17

RENAULT

TRAFIC Plancher Cabine

PTC 2.9T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép :80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- tambour de roue intérieur.
- marchepied 1 marche fixe larg.240.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3498 mm	De 2370 à 2770 mm	De 1740 à 1930 mm	Jusqu'à 2000 mm

- Hauteur plancher (Hp) = 700 mm
- Hauteur totale(Ht) = 2780 mm
- Largeur entre tambour = 1100 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage , mise en service , électrique ou poulie moteur*.
- OUVERTURE : 2 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

- **INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE ET SEULEMENT A PARTIER DU 100 CV POUR GROUPE POULIE MOTEUR.
PREVOIR ALTERNATEUR RENFORCE + PRISE DE FORCE MOTEUR**

RENAULT MASTER Plancher Cabine PTC 3.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép :80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- tambour de roue intérieur.
- marchepied 1 marche fixe larg.240.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3578 mm	De 3060 à 3405 mm	De 1730 à 1980 mm	Jusqu'à 2300 mm
4078 mm	De 3560 à 4025 mm	De 1730 à 1980 mm	Jusqu'à 2300 mm

- Hauteur plancher (Hp) = 670 mm
- Hauteur totale(Ht) = 2900 mm
- Largeur entre tambour = 1100 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur*.
- OUVERTURE : 2 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples, 1 porte latérale battante.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

* INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE POUR LE 3L 140 CV.

ALTERNATEUR RENFORCE + PRISE DE FORCE MOTEUR POUR LE 2.2/2.5 L (90, 100, 120 CV).

RENAULT

MASTER Châssis Cabine

PTC 3.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches coulissant

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3578 mm	De 2860 à 3390 mm	De 1730 à 1980 mm	Jusqu'à 2200 mm
4078 mm	De 3360 à 3890 mm	De 1730 à 1980 mm	Jusqu'à 2200 mm

- Hauteur plancher avec/sans hayon = 950/930 mm
- Hauteur totale(Ht) = 3200 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur ⁽¹⁾.
- HAYON ⁽²⁾ : Prévoir lame de ressort supplémentaire, demi ou hayon entier (longueur int. mini à 3430 mm), montage, mise en service, réception.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE POUR LE 3L 140 CV.

ALTERNATEUR RENFORCE + PRISE DE FORCE MOTEUR POUR LE 2.2/2.5 L (90, 100, 120 CV).

(2) IMPOSSIBLE SUR EMPATTEMENT 4078.

RENAULT

MASCOTT 120/160 CV

PTC 3.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marche pied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3130 mm	2340 à 3240 mm	De 1850 à 1980 mm	Jusqu'à 2250 mm
3630 mm	2840 à 4240 mm		
4130 mm	3800 à 5240 mm		

- Hauteur plancher = 1020 mm
- Hauteur totale(Ht) = 3350 mm
- Largeur intérieure maxi avec retro. Spéciaux = 2080 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur*.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

* AVEC OU SANS CLIMATISATION
PRISE DE FORCE MOTEUR POUR GROUPE CARRIER.

RENAULT MASCOTT 120/160 CV PTC 5/5.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3130 mm	2340 à 2800 mm	De 1870 à 1980 mm	Jusqu'à 2250 mm
3630 mm	3070 à 3820 mm		
4130 mm	3920 à 4820 mm		
4630 mm	4880 à 5850 mm		

- Hauteur plancher = 1020 mm
- Hauteur totale(Ht) = 3350 mm
- Largeur intérieure maxi avec retro. Spéciaux = 2080 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur*.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

* AVEC OU SANS CLIMATISATION
PRISE DE FORCE MOTEUR POUR GROUPE CARRIER.

RENAULT

MASCOTT 120/160 CV

PTC 6.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3130 mm	2340 à 2780 mm	De 1870 à 1980 mm	Jusqu'à 2250 mm
3630 mm	3200 à 3800 mm		
4130 mm	4100 à 4780 mm		
4630 mm	5020 à 5790 mm		

- Hauteur plancher = 1020 mm
- Hauteur totale(Ht) = 3350 mm
- Largeur intérieure maxi avec retro. Spéciaux = 2080 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur*.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

* AVEC OU SANS CLIMATISATION
PRISE DE FORCE MOTEUR POUR GROUPE CARRIER.

RENAULT

MIDLUM 150/180/220 CV

PTC 7.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 à 120 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3250 mm 3850 mm 4450 mm	4100 à 4700 mm 5080 à 5680 mm 6050 à 6670 mm (1)	De 2040 à 2460 mm	Jusqu'à 2600 mm

▪ Hauteur plancher = 1050 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur ⁽²⁾ ou thermique mono / multi températures.
- HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 ou 3 marches rabattable, échelle 3 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine, coffre à outils, porte roue de secours.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.

(2) PREDISPOSITION RENAULT n° 73410 pour véhicule SANS climatisation.

PREDISPOSITION RENAULT n° 18402 pour véhicule 220 CV AVEC climatisation.

RENAULT

MIDLUM 150/180/220 CV

PTC 8.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 à 120 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3250 mm (150/180)	4110 à 4690 mm	De 2040 à 2460 mm	Jusqu'à 2600 mm
3250 mm (220)	4350 à 4720 mm		
3850 mm (150/180)	5080 à 5680 mm		
3850 mm (220)	5380 à 5710 mm		
4450 mm (150/180)	6050 à 6670 mm		
4450 mm (220)	6390 à 6700 mm		

(1)

▪ Hauteur plancher = 1130 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur ⁽²⁾ ou thermique mono / multi températures.
- HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 ou 3 marches rabattable, échelle 3 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine, coffre à outils, porte roue de secours.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.

(2) PREDISPOSITION RENAULT n° 73410 pour véhicule SANS climatisation.

PREDISPOSITION RENAULT n° 18402 pour véhicule 220 CV AVEC climatisation.

RENAULT

MIDLUM 150/180/220 CV

PTC 9 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 à 120 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3250 mm (150/180)	3800 à 4690 mm	De 2080 à 2460 mm	Jusqu'à 2600 mm
3250 mm (220)	4010 à 4420 mm		
3850 mm (150/180)	4720 à 5680 mm		
3850 mm (220)	4960 à 5710 mm		
4450 mm (150/180)	5620 à 6670 mm		
4450 mm (220)	5910 à 6700 mm		
	(1)		

▪ Hauteur plancher = 1050 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur ⁽²⁾ ou thermique mono / multi températures.
- HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 ou 3 marches rabattable, échelle 3 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine, coffre à outils, porte roue de secours.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.

(2) PREDISPOSITION RENAULT n° 73410 pour véhicule SANS climatisation.

PREDISPOSITION RENAULT n° 18402 pour véhicule 220 CV AVEC climatisation.

RENAULT

MIDLUM 150/180/220 CV

PTC 10 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 à 120 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3250 mm (150/180)	4100 à 4690 mm	De 2050 à 2460 mm	Jusqu'à 2600 mm
3250 mm (220)	4310 à 4710 mm		
3850 mm (150/180)	5070 à 5680 mm		
3850 mm (220)	5320 à 5710 mm		
4450 mm (150/180)	6040 à 6670 mm		
4450 mm (220)	6330 à 6700 mm		
	(1)		

▪ Hauteur plancher = 1140 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur ⁽²⁾ ou thermique mono / multi températures.
- HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 ou 3 marches rabattable, échelle 3 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine, coffre à outils, porte roue de secours.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.

(2) PREDISPOSITION RENAULT n° 73410 pour véhicule SANS climatisation.

PREDISPOSITION RENAULT n° 18402 pour véhicule 220 CV AVEC climatisation.

RENAULT

MIDLUM B 150/180/220/270 CV

PTC 12 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 à 120 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3250 mm 3850 mm 4450 mm	4050 à 4570 mm 5010 à 5640 mm 5980 à 6670 mm (1)	De 2080 à 2460 mm	Jusqu'à 2600 mm

▪ Hauteur plancher = 1160 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur ⁽²⁾ ou thermique mono / multi températures.
- HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 ou 3 marches rabattable, échelle 3 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine, coffre à outils, porte roue de secours.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.

(2) PREDISPOSITION RENAULT n° 73410 pour véhicule SANS climatisation.

PREDISPOSITION RENAULT n° 18402 pour véhicule 220/270 CV AVEC climatisation.

RENAULT

MIDLUM C 180/220/270 CV

PTC 12 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 à 120 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3350 mm	4380 à 4930 mm	De 2200 à 2460 mm	Jusqu'à 2600 mm
3650 mm	4870 à 5420 mm		
3950 mm	5350 à 5920 mm		
4550 mm	6320 à 6910 mm		
5150 mm	7290 à 7900 mm		
5750 mm	8270 à 8890 mm		
	(1)		

▪ Hauteur plancher = 1240 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur ⁽²⁾ ou thermique mono / multi températures.
- HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 ou 3 marches rabattable, échelle 3 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine, coffre à outils, porte roue de secours.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.

(2) PREDISPOSITION RENAULT n° 73410 pour véhicule SANS climatisation.

PREDISPOSITION RENAULT n° 18402 pour véhicule 220/270 CV AVEC climatisation.

RENAULT

MIDLUM C 180/220/270 CV

PTC 13 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 à 120 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3350 mm	4000 à 4930 mm	De 2200 à 2460 mm	Jusqu'à 2600 mm
3650 mm	4450 à 5420 mm		
3950 mm	4900 à 5920 mm		
4550 mm	5810 à 6910 mm		
5150 mm	6700 à 7900 mm		
5750 mm	7600 à 8890 mm		
	(1)		

- Hauteur plancher = 1240 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur ⁽²⁾ ou thermique mono / multi températures.
- HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 ou 3 marches rabattable, échelle 3 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine, coffre à outils, porte roue de secours.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.

(2) PREDISPOSITION RENAULT n° 73410 pour véhicule SANS climatisation.

PREDISPOSITION RENAULT n° 18402 pour véhicule 220/270 CV AVEC climatisation.

RENAULT

MIDLUM C 180/220/270 CV

PTC 14 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 à 120 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3350 mm	4160 à 4600 mm	De 2240 à 2460 mm	Jusqu'à 2600 mm
3650 mm	4630 à 5110 mm		
3950 mm	5100 à 5620 mm		
4550 mm	6040 à 6630 mm		
5150 mm	6970 à 7640 mm		
5750 mm	7900 à 8660 mm		
	(1)		

▪ Hauteur plancher = 1250 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur ⁽²⁾ ou thermique mono / multi températures.
- HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 ou 3 marches rabattable, échelle 3 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine, coffre à outils, porte roue de secours.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.

(2) PREDISPOSITION RENAULT n° 73410 pour véhicule SANS climatisation.

PREDISPOSITION RENAULT n° 18402 pour véhicule 220/270 CV AVEC climatisation.

RENAULT

MIDLUM C 180/220/270 CV

PTC 16 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 à 120 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3350 mm	3990 à 4490mm	De 2240 à 2460 mm	Jusqu'à 2600 mm
3650 mm	4420 à 4990 mm		
3950 mm	4880 à 5490 mm		
4550 mm	5770 à 6470 mm		
5150 mm	6670 à 7466 mm		
5750 mm	7560 à 8450 mm		
	(1)		

- Hauteur plancher = 1250 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique, poulie moteur ⁽²⁾ ou thermique mono / multi températures.
- HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 ou 3 marches rabattable, échelle 3 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine, coffre à outils, porte roue de secours.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.

(2) PREDISPOSITION RENAULT n° 73410 pour véhicule SANS climatisation.

PREDISPOSITION RENAULT n° 18402 pour véhicule 220/270 CV AVEC climatisation.

RENAULT

PREMIUM 220/270/320/370 CV

PTC 19 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 50 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- Plafonnier(s) encastré(s) au toit.
- 2 écoulement d'eau avec siphon.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3815 mm	4730 à 5420 mm	2460 mm (spécial sur demande)	Jusqu'à 2600 mm
4090 mm	5140 à 5860 mm		
4365 mm	5530 à 6300 mm		
4750 mm	6115 à 6915 mm		
5190 mm	6790 à 7620 mm		
5575 mm	7342 à 8235 mm		
5960 mm	7915 à 8850 mm		
6400 mm	8590 à 9555 mm		
6785 mm	9190 à 9800 mm		

▪ Hauteur plancher = 1295 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, thermique mono / multi températures.
 - HAYON : demi ou entier rabattable, rétractable, montage, mise en service, réception technique.
 - OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes latérales battantes ou coulissantes, rideau isotherme, auvent + hayon ISO.
 - ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 4 marches coulissant, échelle 5 à 8 marches, étrier pour latérale fixe ou coulissant.
 - AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
 - AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine fixe ou amovible, coffre à outils, porte roue de secours, extincteur 6 kg dans coffre étanche, jupes anti projection sur passages de roues.
 - PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.
- * Autres longueurs possibles sous réserve de répartition des charges correcte.